

ECOCLEAN SLC 100

Системный очиститель



Состав

Антикоррозионные присадки	до 85%
Моющие присадки	до 10%
Бактерицид	до 10%

Описание

ECOCLEAN SLC 100 – это водорастворимый концентрат очистителя систем подачи водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

ECOCLEAN SLC 100 при смешении с водой образует прозрачный раствор с сильными антикоррозионными, бактерицидными свойствами и отсутствием пенообразования.

Применение

Продукт **ECOCLEAN SLC 100** является универсальным и подходит для применения как:

- Системный очиститель для промывки любых систем подачи водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей
- Улучшает параметры технологических жидкостей (эмульсий)
- Технологическая жидкость для очистных ванн методом погружения или моющих аппаратов

Для разбавления продукта подходит водопроводная вода от 0 °Ж до 20 °Ж.

ECOCLEAN SLC 100 имеет IV класс опасности.

Использовать продукт обязательно согласно инструкции по эксплуатации!

Типовые характеристики:

Наименование показателей	Метод испытаний	Значение
Внешний вид, цвет (концентрат)	ГОСТ 6243-75	Однородная жидкость от прозрачного до светло-коричневого цвета
Плотность при Т 20°C, кг/м ³	ГОСТ 18995.1-73	1100 – 1250
Коррозионная агрессивность водной эмульсии с массовой долей 5%	ГОСТ 6243-75	Выдерживает
Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей 5%	ГОСТ 6243-75	8,5 – 9,5
Показатель рефрактометра		2,2 - 2,7

Хранение:

Температура хранения от –8 до +40 °С. Хранить в закрытой таре.