

СОЖ МУЛЬТИКАТ 319 НТ

Масляная СОЖ

ТУ 19.20.29-011-35165693-2022



ОПИСАНИЕ

МУЛЬТИКАТ 319 НТ – неводосмешиваемая масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ). Предназначена для операций штамповки, прессования, волочения и вырубки. МУЛЬТИКАТ 319 НТ специально разработан для операций, при которых может выделяться большое количество тепла.

СВОЙСТВА

- Обладает превосходными смазывающими свойствами и поэтому гарантирует долгий срок службы штамповочных прессов и подштамповочных плит, а также обеспечивает оптимальную обработку поверхностей.
- Обладает антикоррозионными свойствами, обеспечивающими хорошую последующую защиту обработанного материала, а также машин и механизмов.
- Хорошая охлаждающая способность.
- Остаточная пленка может быть легко удалена при помощи стандартных очистителей.
- Продукт обладает высокой стойкостью к окислению.
- Произведено исключительно из отечественного сырья.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве высокоэффективного смазочного материала для процессов формовки стали. Продукт может наноситься методом погружения, рециркуляцией, разбрызгиванием, кистью или валиком.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения от -5 до +40 °С.

Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид, цвет	ГОСТ 6243	Однородная жидкость темно-коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 40°С, мм ² /с (сСт)	ГОСТ 33	57,3
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ Р 50558	0,03
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	195
Коррозия медной пластинки	ГОСТ 32329	2с
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 57037	945
ЧШМ нагрузка сваривания	ГОСТ 9490	4630