

## TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30

Моторное масло премиум-класса на основе новой XTL-технологии. Специально разработано для новейших бензиновых и дизельных двигателей BMW с системами нейтрализации выхлопных газов. Превосходный холодный пуск, минимальный расход масла на угар и выдающийся запас мощности.

### Описание

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 – это моторное масло премиум-класса, специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей BMW. TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 изготовлено по уникальной рецептуре, основанной на сочетании XTL-технологии и передовой технологии присадок FUCHS.

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 разработано для обеспечения дополнительных преимуществ в значительном улучшении показателей экономии топлива и чистоты двигателя.

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 рекомендуется для новейших моделей двигателей BMW.

### Применение

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 специально разработано для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях BMW.

Продукт подходит для новых дизельных двигателей BMW начиная с моделей, выпущенных 2013 года.

TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 также подходит для бензиновых двигателей BMW выпущенных в Европе.

Масло TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее, смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 рекомендуется полная замена.

### Преимущества

- Специально разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей BMW
- Официально одобрено BMW
- Изготовлено на основе новой XTL-технологии
- Наилучшая чистота двигателя
- Уменьшение отложений в двигателе и турбокомпрессоре
- Надежный холодный пуск двигателя
- Снижение расхода топлива и выбросов углекислого газа благодаря XTL-технологии

### Спецификации

- ACEA C2

### Одобрения

- BMW LONGLIFE-12 FE

## TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30

Моторное масло премиум-класса на основе новой XTL-технологии. Специально разработано для новейших бензиновых и дизельных двигателей BMW с системами нейтрализации выхлопных газов. Превосходный холодный пуск, минимальный расход масла на угар и выдающийся запас мощности.

### Типовые характеристики:

Название продукта		TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30	
Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,851	DIN 51757
Температура вспышки в открытом тигле	°С	228	DIN ISO 2592
Температура застывания	°С	-42	DIN ISO 3016
Динамическая вязкость при -35 °С	мПа*с	6038	DIN 51398
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	47,5	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	9,7	DIN 51562-1
Индекс вязкости	-	196	DIN ISO 2909
Щелочное число	мгКОН/г	7,4	DIN ISO 3771