

## TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30

Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлинённым интервалом замены масла. Разработано специально для моделей BMW, VW и Mercedes-Benz с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя и минимальный расход масла на угар.

### Описание

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 - это моторное масло премиум-класса, произведенное по технологии XTL, для легковых автомобилей и лёгких грузовиков. Инновационная XTL-технология обеспечивает высокую производительность при низких и высоких температурах. Уникальные преимущества XTL-технологии позволяют маслу прекрасно работать в современных сильно нагруженных двигателях, в том числе новейших компактных «downsize» и с системами «старт-стоп». Масло TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 разрабатывалось для автомобилей, оснащенных системами очистки выхлопных газов, таких как каталитические системы фильтрации или сажевые фильтры. Благодаря XTL-технологии улучшена экономия топлива по сравнению с моторными маслами того же класса вязкости SAE.

### Применение

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 может использоваться в дизельных двигателях только при использовании низкосернистого дизельного топлива. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 подходит для двигателей, требующих масла уровня ACEA C3. Моторное масло TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 совместимо со всеми моторными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться. Однако смешивание с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 рекомендуется полная замена масла.

### Преимущества

- Благодаря XTL-технологии улучшена экономия топлива по сравнению с моторными маслами того же класса вязкости SAE
- Снижение потребления масла благодаря технологии XTL
- Улучшение стабильности к старению и снижение вязкости благодаря технологии XTL
- Защищает систему очистки выхлопа
- Отличная защита от износа с максимальной выходной мощностью.
- Применяется в дизельных и бензиновых двигателях.
- Предотвращает образование отложений в двигателях и турбокомпрессорах

### Спецификации

- ACEA C3
- API SN

### Одобрения

- BMW LONGLIFE-04
- MB-APPROVAL 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00

### Рекомендации FUCHS

- FIAT 9.55535-S3

## TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30

Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлинённым интервалом замены масла. Разработано специально для моделей BMW, VW и Mercedes-Benz с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя и минимальный расход масла на угар.

### Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,851	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	60	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	11,65	DIN 51562-1
Индекс вязкости	-	192	DIN 2909
Температура вспышки в открытом тигле	°C	234	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 45	DIN ISO 3016