ДЕФОМЕР 200

Пеногаситель

ТУ 20.59.59-007-35165693-2022

ОПИСАНИЕ

ДЕФОМЕР 200 – водосмешиваемый пеногаситель, предназначенный для регулирования пены в эмульсиях и растворах СОЖ и других технических жидкостях.

СВОЙСТВА

• Пеногасящая способность во много раз выше, чем у масляных пеногасителей.

• Обеспечивает высокую пеногасящую и антивспенивающую способность в широких интервалах температур и pH.

• Выдерживает многократную и длительную заморозку. Не теряет пеногасящих свойств.

• Продукт эмульгирует при разведении в воде в любых соотношениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт используется в эмульсиях и растворах СОЖ и других технических жидкостях: в целлюлозно-бумажной промышленности, в процессах флотации, при обработке сточных вод, в производстве синтетических моющих средств, в лакокрасочной промышленности и др.

Рекомендуемая концентрация: 0,005 – 0,1 % масс. Точная дозировка продукта для конкретных задач устанавливается опытным путем.

Продукт рекомендуется использовать согласно инструкции по эксплуатации.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Метод испытаний	Значение
Внешний вид	ГОСТ 20841.1	Однородная жидкость белого цвета
Пеногасящая способность, высота столба пены, не более, см	ТУ п. 5.4	1,0
Водородный показатель	ГОСТ 20841.4	6,0 – 8,0

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения и транспортировки от +1 до +30 °С.

Хранить в герметично закрытой таре.

При транспортировании допускается кратковременное охлаждение пеногасителя до –10°С.

После размораживания перед использованием пеногаситель необходимо нагреть до комнатной температуры, тщательно перемешать и провести входной контроль на качество.

Екатеринбург, Малышева 12 Б, оф. 403, +7 (343) 227 00 14, 376 30 03, info@kaviant.ru
www.kaviant.ru