

ECOCUT VR 3010

Универсальные масляные СОЖ для операций резания

Описание

ECOCUT VR 3010 содержат высокосортные базовые масла и разработаны как многоцелевые жидкости для операций резания и гидравлическое масло.

Продукт ECOCUT VR 3010 содержит вещества, улучшающие окислительную стабильность и коррозионную защиту. Присутствие противозадирных присадок улучшает работу подшипников под нагрузкой и уменьшает износ инструмента.

Поскольку все масла данной серии разработаны как продукты с низкой склонностью к образованию масляного тумана и низкой летучестью, то они

способствуют уменьшению загрязнения рабочей зоны и всего цеха.

Моющие и дисперсионные свойства помогают сохранить гидравлическую систему в чистом виде и придают маслам хорошие смачивающие, моющие и теплоотводящие свойства.

Масло ECOCUT VR 3010 не содержит хлора и цинка.

Применение

- Масла данной серии рекомендованы для обычных и трудных операций по обработке стали, чугуна и цветных металлов и особенно для токарной обработки и шлифования на обрабатывающих центрах.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	3010	Метод
Вязкость 40 °С	мм ² /с	10	DIN 51 562
Плотность при 15 °С	г/мл	0,845	DIN 51 757
Температура вспышки	°С	160	ASTM D 92
Коррозия меди	Баллы	1а	ASTM D 130