RENOFLUID GANYMET ULTRA LA

Моторное масло премиум-класса для стационарных газовых двигателей

Описание

RENOFLUID GANYMET ULTRA LA – это моторное масло премиум-класса для газовых двигателей последнего поколения. Масло специально разработано для использования в высоконагруженных газовых двигателях со стальным поршнем и турбонаддувом. Подходит для газовых двигателей, работающих на природном газе. RENOFLUID GANYMET ULTRA LA производится на основе современных высококачественных и высокоэффективных базовых масел и присадок.

Применение

RENOFLUID GANYMET ULTRA LA был специально разработан для использования в газовых двигателях с технологией стальных поршней. Он обеспечивает исключительную стойкость к окислению и нитрованию даже при высоких нагрузках. RENOFLUID GANYMET ULTRA LA был одобрен ведущими производителями газовых двигателей, предписывающими использовать масло с сульфатной зольностью не более 0,5 % мас.

RENOFLUID GANYMET ULTRA LA совместим и может смешиваться с моторными маслами для газовых двигателей других производителей. Однако смешения следует избегать по причине возможного снижения рабочих характеристик продукта. Информация о безопасности продукции и надлежащей утилизации указана в паспорте безопасности.

Преимущества

- Специально разработано для использования с природным газом в двигателях со стальными поршнями
- Превосходная окислительная стабильность в течение всего срока службы масла
- Значительное снижение отложений в двигателях и турбокомпрессорах
- Защищает системы очистки выхлопных газов благодаря низкой сульфатной зольности и низкому содержанию фосфора и серы (Low-SAPS)
- Максимальные интервалы замены масла и, следовательно, минимальное время простоя двигателя
- Эффективно предотвращает образование шлама и отложений
- Максимальная защита поверхностей от изнашивания и воздействия коррозии.

Спецификации / Рекомендации

- CATERPILLAR TR 0199-99-12105
- Bergen Engines B36:45, B35:40, C26:33 и K-серия
- INNIO JENBACHER TA 1000-1109 Класс A: серии 2, 3, 4 (все версии), 6 (все версии вкл. газовые двигатели со стальным поршнем версии F и J (J624))
- MAN ES 4-тактные среднескоростные двигатели
- MWM TR 0199-99-2105
- CATERPILLAR серии 3500
- INNIO WAUKESHA

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

RENOFLUID GANYMET ULTRA LA

Моторное масло премиум-класса для стационарных газовых двигателей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		40	
Плотность, при 15 °C	г/см^3	0,875	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	123,7	ASTM D 445
при 100 °C	мм²/с	14,2	ASTM D 445
Индекс вязкости		112	ASTM D 2270
Температура вспышки	°C	264	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-15	ASTM D 97
Щелочное число	мгKOH/г	7,3	ASTM D 2896
Сульфатная зольность	%	0,5	ASTM D 874

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.