

TITAN GT1 PRO B-Тес 5W-30

Описание

TITAN GT1 PRO B-Тес 5W-30 – это моторное масло премиум класса, изготовленное по новейшей технологии, которая обеспечивает отличное качество при практически любых погодных и эксплуатационных условиях.

Уникальные особенности TITAN GT1 PRO B-Тес 5W-30 обеспечивают ценные преимущества для высококачественных дизельных двигателей, в том числе новейших компактных «downsize», а также с функцией «старт-стоп».

Значительно улучшены свойства масла, отвечающие за чистоту двигателя и экономию топлива. Расход топлива такой же как и на двигателе залитым маслом класса вязкость SAE 0W-30 с эквивалентным уровнем качества (доказано по методике определения расхода топлива NEDC). TITAN GT1 PRO B-Тес 5W-30 также надежно защищает системы очистки выхлопных газов, такие как DPF фильтр и катализатор на протяжении всего срока их использования.

Применение

TITAN GT1 PRO B-Тес 5W-30 предпочтительно применяется для дизельных двигателей. Использование данного масла в двигателях серии Bluetec настоятельно рекомендуется, так как масло специально разработано исходя из требований, предъявляемых к новейшим двигателям и системам очистки газов.

TITAN GT1 PRO B-Тес 5W-30 отлично смешивается с распространенными марками моторных масел. Несмотря на это, рекомендуем вам избегать такого смешения, так как оно может свести на нет все инновационные преимущества продукта.

Спецификации

–

Одобрения

MB-APPROVAL 229.51

MB-APPROVAL 229.52

Рекомендации Fuchs

–

TITAN GT1 PRO B-Тес 5W-30

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,850	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа*с	5600	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	63,2	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	11,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		181	DIN ISO 2909
Щелочное число	мг КОН/г	7,1	ASTM D 2896
Температура застывания	°C	- 39	ASTM D 6749