

TITAN SUPERGEAR HYP-R 85W-140 GL5

Трансмиссионное масло для ведущих мостов и коробок передач с удлинённым интервалом замены

Описание

TITAN SUPERGEAR HYP-R 85W-140 GL5 - это трансмиссионное масло для несинхронизированных механических коробок передач, гипоидных ведущих мостов, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов.

Применение

TITAN SUPERGEAR HYP-R 85W-140 GL5 рекомендуется для всех типов техники, где предписано использование продукта по спецификации API GL-5. Масло TITAN SUPERGEAR HYP-R 85W-140 GL5 совместимо и смешивается с обычными фирменными трансмиссионными маслами. Тем не менее, смешивания с другими трансмиссионными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Продукт обладает оптимальной текучестью при низких температурах. Это обеспечивает лёгкий старт и четкое включение передач в период прогрева.
- Продукт надёжно защищает узлы от износа даже при коротких зимних поездках.
- Стабильная смазочная плёнка на поверхностях трения не разрушается под действием самых высоких механических и термических нагрузок. Это надёжно защищает узел от износа при эксплуатации в предельных режимах.
- Благодаря значительной устойчивости к сдвигу масло остается в пределах своего диапазона вязкости даже после длительного периода использования.
- Отличная защита от коррозии.

Спецификации

- API GL-5
- SAE J306 85W-140

Одобрения

-

Рекомендации FUCHS

-

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,903	ASTM D 1298
Температура застывания	°C	-12	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	427	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	30,7	ASTM D 445
Индекс вязкости		98	ASTM D 2270